



Linx IJ355 & IJ375

高解析大字符喷码机

昂贵的标签，预印的箱子以及浪费掉的油墨是否正导致您的生产成本不断攀升？

Linx IJ355 及 IJ375 高解析大字符喷码机为您提供高效的纸箱喷码方式，打印品质上乘且停机时间最短，可打印高分辨率的条码、图案和文本。替换传统的印字机，使客户摆脱漫长的预热时间和条码脱落的窘境。

可靠性及品质

- 稳定的喷嘴保护系统确保打印头始终保持最佳状态，并有助于最大程度减少停机时间
- 打印品质由 ReFRESH® 系统维护，可以使喷嘴系统保持长时间的清洁和稳定
- 高附着力的墨水可粘附于纸板箱的多孔和半多孔表面。即便经过大量处理后，打印条码仍清晰可见
- 常见应用包括包装和大型的 POS 箱。

减少耗材成本

- 无需购买昂贵的标签或色带——无需预印箱子

- ReFRESH 系统运行成本低——可自动循环使用油墨，确保将每一滴油墨应用于喷码
- 可随时更换信息大小及内容——不再浪费标签和预印箱子。

易于使用

- 大屏、易用的彩色触摸屏
- 信息预览 – 检查待打印的资料是否正确
- 打印状态 – 一眼即可看出喷码是否运行无误
- 使用油墨盒换墨，操作简单，不会造成混乱——无需停止正在运行的喷码机再进行补墨
- 紧凑型、易于安装的装置。

兼容性 & 操控性

- 针对不同的操作用户设置不同的控制权限
- 可兼容于各种生产线控制和信息创建软件
- 主装置/从属装置——单个控制器和用户界面可最多连接四台喷码机
- 通过以太网、USB、RS232 发送信息和打印任务
- 从外部数据库填充您的信息
- 通过 USB 完成喷码机的克隆，将相同的喷码机设置应用于不同的生产线。



Linx IJ355 & IJ375

LINX IJ355 & IJ375



侧视图



IJ355 & IJ375
前视图



可拆式显示装置 (DDU)



技术规格

性能

打印区域 (Linx IJ355): 53 毫米 (高) x 2000 毫米 (长) (2.1" x 78")
打印区域 (Linx IJ375): 70 毫米 (高) x 2000 毫米 (长) (2.8" x 78")
字符高度范围 (Linx IJ355): 1.4 毫米至 53 毫米, 文本、图形、条码
字符高度范围 (Linx IJ375): 1.4 毫米至 70 毫米, 文本、图形、条码
一般特性: Linx ReFRESH 专利系统, 封闭式打印头、可拆式显示装置
分辨率: 180 DPI 7 墨点/毫米。适用于文本、 图形及条码, 例如: GS1-128、ITF-14、 SSCC-18、EAN13、UPC-A、UPC-E、EAN8、 DataMatrix、Code 128、I 2 of 5、Code 39、 PIC 以及其他要求
最高分辨率的打印速度 (条码): 5.0 – 550 毫米/秒
打印距离 (与喷码机面部的距离): 0.5 - 4.0 毫米
喷码机和显示装置之间的电缆长度: 1 米 (标准)、3 米 (可选)
喷码机方向: 水平, 向垂直表面打印

信息的创建及管理

界面: 彩色的 6 英寸触摸屏界面, 附带信息预览、 打印任务管理及打印状态查看功能
信息组成依靠: BarTender®、Codesoft®、 Linx Clarinet® 软件、用于其他信息创建和管理 软件的ZPL® 仿真、Windows® 喷码机驱动程序。 由用户输入日期、批号等的提示字段。 通过Clarity配置管理器管理数据库访问权限
存储: 用于信息存储和喷码机复制的 512MB USB 内存。
生产线自动化: 喷码机和打印任务可通过二进制 和文本命令语言操控。PC 可进行脱机设置和 参数存储
语言: 阿拉伯语、保加利亚语、中文 (简体)、 捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、 德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、 韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、 西班牙语、瑞典语和土耳其语
品质及诊断: 喷码机状态功能可为预防故障和 保持正常运行时间提供支持。液体 ID 号 (FIN) 用于确保使用的是正确的油墨。ReFresh 系统可 调整以适应生产环境。另附用于清洁打印头喷嘴 的一键按钮——在具有挑战性的环境下, 也可保 持打印品质

物理特性

油墨范围: Linx 黑墨 LC8520、Linx 红墨 LC8530。着色油基印墨, 适用于二次包装和其他 多孔材料
供墨: 常压、非滴喷的油墨盒可在喷码过程中 实现更换
支架: 完全可调的落地式支座系统, 或将喷码机 集成至传送系统的支座系统
供气: 干燥无污染的 6 巴空气供给
供电: 100-240VAC、50-60 Hz、1.5 A
额定功率: 50 W (平均)、140 W (最大)
工作温度范围: 5°C 至 +35°C。0°C 至 +5°C, 带 30 分钟预热时间
工作湿度范围 (无冷凝): 10% 至 80%
重量: 5.6 kg
监管批准: CE、NRTL/FCC、EAC、RoHS

连接/接口

输入/输出: 用于信标、打印触发装置等。
多重编码: 主装置/从属装置——单个用户界面 可最多连接四台喷码机
通信: RS232C、以太网



获取更多信息, 请联系 领新傲科 (上海) 贸易有限公司, 上海市长宁区福泉北路 518 号 1 座 5 楼 503 电 话 +86 021 3279 6600 邮 箱: chinasaes@linxglobal.com 中文网 址: www.linxglobal.com.cn
Linx 和 ReFRESH 是 Linx Printing Technologies Ltd 的注册商标。CODESOFT 是 Bratton Groupe sarl 的注册
商标。BarTender 是 Seagull Scientific, Inc. 的注册商标。
Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。ZPL 是 Zebra Technologies 的注册商标。