

# LINX TT 750 打码机



Linx TT 系列热转印打码机十分适合在各种柔性包装材料上进行打印作业，工业应用范围广泛。

Linx TT 系列打码机专为降低总体拥有成本和提高生产效率而设计，特别适合打印最佳赏味日期、批次号、条形码、成分表、徽标和其它产品信息，打印效果一致、不出错。

Linx TT 系列打码机采用先进的电机驱动，作业过程中不使用压缩空气，打印速度高达 750 mm/s，打印宽度最高可达 53mm。



## 降低总体成本

- ✓ 操作过程不使用压缩空气，降低安装和操作成本，同时保证始终如一的打印质量
- ✓ 更多型号和色带可选，更好地满足您的应用要求和产线打印需求
- ✓ 色带使用优化，提供三种色带节约模式



## 提高生产运行时间

- ✓ 色带更换快速简单，采用轻盈、简单的按钮式色带盒系统
- ✓ 减少色带更换间隔和提高产线效率，色带长度高达 1,200m
- ✓ 优化用户可维护零件数量，更换简单方便



## 易于使用

- ✓ 设置简单，保证打印质量，采用电子压力控制
- ✓ 色带更换简便，采用便捷的色带盒系统，专为实现错误最小化而设计
- ✓ 打码机操作简单，图形用户界面直观、响应快

# Linx TT 750

控制器顶视图



控制器正视图



打码机



色带盒



## 技术规格

### 产品性能

同一台打码机兼具间歇模式和连续模式

打印头特性:

32mm, 300dpi, 12 点/毫米;  
53mm, 300dpi, 12 点/毫米

打印区域 - 间歇运动模式:

最大 32mm (W) x 75mm (L) (53mm)  
最大 53mm (W) x 75mm (L) (107mm)

打印区域 - 连续运动模式:

最大 32mm (W) x 300mm (L) (53mm)  
最大 53mm (W) x 300mm (L) (107mm)

最大生产效率\*:

每分钟 250 次打印

色带宽度:

20mm - 35mm (32mm)  
20mm - 55mm (53mm)

最大色带长度:

1200m

色带上资料间隔:

标称 0.5mm

打印速度\* - 间歇运动模式:

40mm/sec - 750mm/sec

打印速度\* - 连续运动模式:

40mm/sec - 750mm/sec

打码机与电源装置之间的电缆长度:

3 米 (5 米可选)

### 一般特点

8.0" WVGA (800x480) LCD 触摸屏, 图形用户界面  
包含 WYSIWYG 打印预览

无离合双向色带驱动器, 包括色带消耗量指示器和  
色带断裂/耗尽检测

轻盈、简单的按钮式色带盒设计

机载诊断功能, 包含打印头健康状况诊断

三级密码保护

多种操作语言

\*打印速度和生产效率取决于分辨率、基底、应用和  
设置。

### 编程和打印功能

Linx CLARISOFT® 资料设计软件

支持 Windows® TrueType® 完整字体下载  
(包括多种语言和 Unicode 支持)

条形码 EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、  
Code 39、EAN128、Code 128、ITF、PDF417、  
数据矩阵码、二维码、RSS (包括 2D 组合码)

固定/可变/合并文本和数字字段

用户可输入文本和数字字段

文本、计数器和条形码自动递增和递减

基本形状绘制

灵活的日期/时间格式

自动计算最佳赏味日期

支持按批次打码格式

支持多种图形格式 - 在最大打印区域以内的任何  
尺寸皆可

字段可链接至数据库

字段方向 0°、90°、180°、270°

镜像图像、图像旋转和反向打印

实时时钟功能

用户可配置下拉列表字段

针对径向打印、断续条纹和交叉型图像的色带  
节约功能

### 安装选项

通用支架系统, 可将打码机集成于间歇和连续运动  
包装机械中

### 色带选择范围

蜡/树脂或树脂墨水

色彩、长度和宽度可选范围广

### 连接/接口

外部输入 (完全可通过软件配置):  
3 个 PNP 输入

外部输出 (完全可通过软件配置):  
2 个继电器输出和 2 个 PNP +24v 输出

RS232

以太网

支持 USB 记忆棒

二进制和 ASCII 通信

利用 CLARINET® 软件的主机模式 (远程数据库)  
(可选)

Claricom CLARINET® 打码机独立网络管理软件  
(可选)

同一个用户界面可链接四台 TT750 打码机

### 物理特性

供气: 无需压缩空气

湿度范围: 最大 85%

电源: 100 - 240VAC, 50/60Hz

工作温度: 0° - 40°C

### 法规认证

CE

NRTL

FCC

Linx 致力于不断改进产品性能, 因此保留更改产品规格  
的权利, 恕不另行通知。

如需获取更多信息, 请联系 LINX (中国) 地址: 上海长宁区福泉北路518号1座503

电话: 021-32796600、400 670 2216 邮箱: chinasales@linxglobal.com 网址: http://www.linxglobal.com.cn

Linx 是 Linx 印刷技术有限公司的注册商标。Windows 是微软公司的注册商标。

TrueType 是苹果公司的注册商标。

© Linx Printing Technologies Ltd 2020