



Linx 10

新颖设计，手提式喷码机，能在生产线之间轻松移动的连续喷墨打码机

为单条生产设计的Linx 10提供了所有干燥基底上的高品质双行喷码。机身非常小巧，以便于您能将Linx 10喷码机移动到任何您需要打码的地方。喷码机大小已不是关键。简单的喷码设置实现了迅速且无差错的产品换线，而坚固的设计更为您提供了您预期的高可靠性。

紧凑且易于携带

- 相较于其它连续喷墨打码机，Linx 10所占空间很小，能将它直接安装在您的生产线上，非常适合在空间有限的地方使用。
- Linx 10的轻量化设计、提手和打印头底座使它能轻松移动到您需要打码的地方。
- 独有的整体线速度传感器无需额外的设备，使设置更快捷；此外，它能确保您在适当的时间、适当的地点为您的产品喷码。



真正简单的喷码

- 带图标的彩色触摸屏易于理解——喷码设置和选择真正变简单了。
- 使用形象化的产品描述选择任务——喷码设置实现无差错化。
- 封闭式墨盒可轻松安装到位，即便在喷码过程中也是如此——无污染、无工具、无差错。
- 利用屏幕指令，您自己就能快速维护喷码机，并根据您的生产计划安排维修——减少您的停机时间。



价格合理的稳定的喷码解决方案

- Linx 10的无缝钢设计具有IP55的安全等级 – 适合于大多数喷码环境。
- 行业领先的Linx打印头完全密封，能连续、可靠地运行——清洗次数被降至最少，保证了最优的喷码品质。
- Linx打印头具有自动清洗的特点 – 利用自动清洗每次都能实现快速、干净的启动。即使打印头一个月不用，它也仍然能如首次使用一样喷码，无需进行额外清洗或处理 – 节省了您的时间和耗材。





Linx 10

喷码速度与尺寸

所支持的喷码行数: 2
消息高度范围: 1.8mm to 5.6mm
字符宽度范围: 1.7mm to 4.38mm
最大线速度: 1行 2.66m/s, 2行 1.54m/s
每秒最大字符数: 700
最大消息长度: > 1m
推荐的打印头距基底距离: 12mm

硬件特性

服务模块: Easi-Change® 服务模块
计划维修间隔2000小时
打印头清洗: 通常清洗间隔为1个月 (35次启停)
墨水量过低报警: 从墨水“过低”到墨水“空”报警时间长达2小时
操作角度: 在操作中允许+/- 2° 的倾斜。支持从顶部、侧面和底部喷码。运输过程中能耐45°C高温。
移动性: 易于携带, 设计轻量化, 能轻松地在生产线之间移动。
显示: 7英寸、高亮背照式全彩触摸屏, 带硬质抗溶剂聚合物封套。
报警: 自动指示故障状态并以屏保程序的方式进行屏幕报警。
齿轮泵: 耐久, 无需定期更换。
长期停机: 无需清洗打印头或排干墨水的时间可长达4周。

软件特性

逐步创建和编辑消息
单次按下喷码启动、喷码暂停及关闭喷码机。
带自定义配置文件的密码保护功能, 确保安全、无错运行。
使用实际产品图片进行任务选择
屏幕帮助与诊断。

实时消息预览

屏幕提示服务模块更换、墨水和溶剂重填及其它功能。

提供31种语言

基于所选样式和线速度的PrintSync™自动字体和消息格式设置。

为新生产线上的安装提供简单的线速度和轴编码器设置向导

软键盘

使用USB存储设备存储消息以及备份、复制、恢复喷码机设置

消息喷印工具

文本、字符及数字

粗体字符喷印 (放大10倍)

大小写文本

旋转字符 (塔形) 喷印

字符高度和宽度可变

产品图像消息选择

使用USB端口可将图形和商标作为位图文件

导入喷码机

自动设置喷印日期与时间格式 (使用喷码机内部时钟)
连续编号、前向和后向计数、间隔可调

日期自动提交功能。将时、分、秒数添加到当前时间, 或将天数、周数、月数添加到当前日期。

使用喷码机内部存储器可存储多达1000条消息 (取决于消息内容), 使用USB存储设备可存储更多消息。

打印头特性

喷嘴尺寸: 62 µm

导管: 可伸缩双管导管, 抗溶剂。

打印头: Mark 13不锈钢封套管 (适合于使用磁性和非磁性运输工具)

染料型墨水系列

黑色快干墨水 1240 (丁酮基)

黑色混合基墨水3103 (非丁酮)

连接 / 接口

产品探测器

外部24V报警输出

可选轴编码器

USB端口用于消息和喷码机设置备份和恢复

附件 / 选项

CLARISOFT® 消息创建软件 -

可在PC上创建消息并使用喷码机USB端口将其导入喷码机。

传送装置安装托架

作为工厂调整选项的提手和打印头支架

物理特性

材质: 不锈钢

IP 环境保护等级: IP55

安装选项: 传送装置安装、带Linx 10适配器的8900台车、长凳或操作台

运行温度范围: 5–45 °C

湿度范围 (相对湿度、非冷凝): 10–90%

外部电源: 100–230V, 50/60Hz

功耗: 32W (喷码时的典型功率)

重量 (包括墨水和打印头): 11kg

导管: 1.3m

导管控制: 运输过程中固定在喷码机上

手柄: 可选

监管认可标准

• GS • CE • EAC • NRTL • FCC



获取更多信息, 请联系 领新傲科 (上海) 贸易有限公司, 上海市长宁区福泉北路 518 号 1 座 5 楼 503 电话 +86 021 3279 6600 邮箱: chinasales@linxglobal.com 中文网址: www.linxglobal.com.cn
Linx、Easi-Change®、PrintSync®是Linx喷码技术有限公司的注册商标。CLARIsoft®是Claricom有限公司的注册商标。© Linx喷码技术有限公司版权所有 2016.